

Tipo de Producto

Adhesivo base agua homopolímero vinil acetato.

Aplicación

Recomendado para ensamblajes íntimos de madera, pega fibracel, triplay, aglomerado, laminado plástico.

Se utiliza en la fabricación y reparación de muebles, para pegado de tela, cartón y papel.

Especificaciones

Viscosidad Brokfield. RVF (sp#3, 10 rpm @25°C)	1 800 – 2 200 cPs
pH	4.0 – 6.0
Temperatura de Aplicación	Mayor a 10°C
Color	Blanco
Sólidos	48 – 50%

Propiedades

Adhesivo en medio acuoso de alta penetración, secado medio, viscosidad media.

Manejo y Aplicación

Aplicar el adhesivo a una de las dos caras a unir y presionar firmemente hasta que el adhesivo seque para asegurar el pegado.

Para obtener un buen anclaje, las superficies a unir deberán estar libres de polvo, grasa, aceite, óxidos o cualquier materia extraña que pueda interferir en la acción del adhesivo.

La aplicación puede ser manual, por medio de brocha o espátula; con máquina de boquillas, rodillo o cuchilla.

Precauciones

No existe riesgo en su manejo.

Condiciones de Almacenamiento

Manténgase en su envase bien tapado, bajo techo en lugar fresco y seco. Mientras no se use el producto, mantenerlo tapado para asegurar que se mantengan sus propiedades.

No aplique el adhesivo a temperaturas menores a 10 °C.

Vida útil: 12 meses.

Nota

Los datos aquí contenidos se facilitan sólo para información y se consideran fiables. No se pueden asumir responsabilidades de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control alguno. Es responsabilidad del usuario determinar la aptitud de los métodos de producción aquí mencionados para sus propios fines y adoptar las precauciones que sean sugeridas para proteger a toda persona o propiedad de los riesgos que pueda entrañar la manipulación y utilización de los productos. A la vista de lo anterior, Henkel Capital y sus filiales declinan específicamente todas las garantías explícitas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización o instalación para un propósito en particular, producidas por la venta o uso de productos de Henkel Capital. Henkel Capital y sus filiales declinan específicamente cualquier responsabilidad por daños de cualquier tipo, incidentales o derivados como consecuencia del uso de los productos, incluyendo la pérdida de ganancias. La exposición aquí ofrecida sobre procesos o composiciones, no debe interpretarse como una afirmación de que éstos estén libres de patentes que obran en poder de otras firmas, o que son licencias de Henkel Capital o de sus filiales, que pueden cubrir dichos procesos o composiciones. Se sugiere a cada posible usuario que pruebe la aplicación propuesta antes de su utilización habitual, empleando estos datos como guía. Este producto puede estar cubierto por una o varias patentes estadounidenses o de otras nacionalidades, o por solicitudes.

Uso de la Marca Registrada

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel.

Esta Hoja de Datos Técnicos reemplaza todas las ediciones anteriores.

Fecha de elaboración: 11/07/2013

Henkel México

Henkel Europa

Para acceso al departamento comercial y servicio técnico locales, visite: www.henkel.com

